

DEVA

LAKY NA VODNÍ BÁZI

AQUADEVA METRO – Lak na dřevěné podlahy pro vysokou zátěž, s protiskluzem.

Vlastnosti:

Jednosložkový lak na bázi akryláto-uretanových kopolimerů rozpustných ve vodě, se skvělou odolností proti oděru s přísadou speciálních aditiv.

Oblasti použití:

Lak je určen pro povrchovou úpravu všech druhů dřevěných podlah. Je vhodný především pro prostory s vysokou zátěží a požadavky na protiskluz (sportovní haly, tělocvičny, komerční prostory).

Zpracování:**Příprava podkladu:**

Povrch, který má být ošetřen musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 15 %). Zbytky laku a barvy chemicky ošetřit nebo obrousit (finální broušení zrnitost 120-150). Důkladně odstranit prach z broušení.

Použití na dřevo, dřevěné podlahy:

Nejprve použijte základní nátěr AQUADEVA SEALER (viz technické listy). Poté přebruste mřížkou (zrnitost 150) a důkladně odstraňte prach z broušení. Teprve poté naneste vrchní lak AQUADEVA METRO. Před použitím nechte lak „ohřát“ na pokojovou teplotu (nepracujte při teplotě nižší než 13°C), protřepte a nechte cca 5 min. odstát. Lak aplikujte válečkem na vodní laky nebo štětcem, cca. po 6ti hodinách (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %) můžete aplikovat další nátěr. **Doby schnutí:** přetíratelný a pochůzný cca. po 6ti hodinách, úplné vytvrzení cca. 6 – 10 dnů. Pozn. při změně klimatických podmínek se doby schnutí výrazně prodlužují! Prvních 14 dnů nezakrývejte koberci, nepoužívejte „mokrý čištění“.

Vydatnost: 10 - 12 m² /kg podle způsobu nanášení.

Balení: 1 litr - 12 ks/karton
4 litry - 3 ks/karton

Charakteristika:

Podíl sušiny: 33 %
Viskozita: 22/23“ Copa Ford - 4 a 20 °C
pH: 8,5 (+/-) 0,2
barva: bezbarvý
lesk: hedvábně polomatný

Ekologie:

Bez toxických látek, nehořlavý, šetrný k životnímu prostředí. Zbytky laků se likvidují po úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního odpadu.

Bezpečnost práce:

Při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima dráždí, ihned vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Přípravek nepatří do rukou dětí. Neplnit do nádob určených pro potraviny. Uložit odděleně od potravin, nápojů a zvířecího krmiva. V případě požití navštivte ihned svého lékaře, nevyvolávejte zvracení. Nehořlavý.

Čištění nářadí: vlažnou vodou

Údržba:

Pro pravidelnou údržbu používejte originální výrobky DEVA (DEVA-LIM, DEVA-DEC, BRI-NATUR, viz. Technické listy). **První „mokrý“ údržba nejdříve po 14 dnech od posledního lakování.**

Uskladnění:

při pokojové teplotě, **nesmí zmrznout**, trvanlivost 2 roky od data výroby v původních uzavřených obalech.

Výrobce: QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.

Poznámka:

2 dny před začátkem, v průběhu práce a 3 dny po ukončení nepoužívat v místnosti silikonové tmely.

Tyto informace odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí, ale bez záruky.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044, e-mail: info@devasro.cz